

# METALLBEARBEITUNG





## AGVM 26 | WINKELSCHLEIFER

- B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Staubgeschützter 2600-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Drehbarer Handgriff
- FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Leistungsaufnahme (W)	2600	2600
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,8	5,8
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Kippschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Delivered in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933402365	4933402495
GTIN	4002395234271	4002395234394
UVP o. MwSt.	424,00 €	424,00 €
UVP inkl. MwSt.	504,56 €	504,56 €

## AGV 26 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2600-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s<sup>2</sup>
- Drehbarer Handgriff
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube, Spannsatz



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Leistungsaufnahme (W)	2600	2600
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,5	5,5
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Kippschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Delivered in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933402360	4933402490
GTIN	4002395234257	4002395234356
UVP o. MwSt.	364,00 €	364,00 €
UVP inkl. MwSt.	433,16 €	433,16 €

## AGVM 24 | WINKELSCHLEIFER

- B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Drehbarer Handgriff
- FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,8	5,8
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Kippschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Delivered in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933402340	4933402475
GTIN	4002395234240	4002395234370
UVP o. MwSt.	404,00 €	404,00 €
UVP inkl. MwSt.	480,76 €	480,76 €

## AGVKB 24 | WINKELSCHLEIFER MIT AUSLAUFBREMSE

- Nur 5,9 kg schwer und ein kraftvoller 2400-W-Motor für erhöhte Lebensdauer und ausgezeichnete Leistung
- RAPIDSTOP™-Scheibenbremse stoppt das Einsatzwerkzeug bis zu 50 % schneller als bei Winkelschleifern ohne diese Funktion
- Rutschkupplung schützt den Anwender vor Verletzungen durch Rückschläge des Geräts
- Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor dem Kickback-Effekt beim Blockieren der Scheibe
- Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutz schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Motors
- Soft-Start-Funktion für einen sanften Startvorgang
- FIXTEC™-Mutter für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schlüssellose Anpassung der Schutzhaube
- Einfacher, externer Zugang zu den Kohlebürsten für einen schnelleren Austausch
- Überlastschutz



	AGVKB 24-230 EXK	AGVKB 24-230 EXK DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6500	6500
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Bremszeit (s)	< 3	< 3
Spindelgewinde	M14	M14
Gewicht (kg)	5,9	5,9
Bremse	Ja	Ja
Schalter	Kippschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Delivered in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933471464	4933471463
GTIN	4058546293635	4058546293628
UVP o. MwSt.	354,00 €	354,00 €
UVP inkl. MwSt.	421,26 €	421,26 €

## AGVK 24 | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker 2400-W-Motor mit Pulverbeschichtung für maximale Lebensdauer
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Kompaktes Design mit nur 485 mm Länge und 5,4 kg Gewicht
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Separater Zugang zu den Kohlebürsten für einfache Wartung
- Netzkabel 4 m



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,4	5,4
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Kippschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein
Geliefert in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933451413	4933451414
GTIN	4002395161683	4002395161690
UVP o. MwSt.	239,00 €	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	284,41 €	284,41 €

## AGV 24 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Drehbarer Handgriff
- Lieferumfang: Spannsatz



	AGV 24-230 GE
Leistungsaufnahme (W)	2400
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230
Max. Trenntiefe (mm)	68
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	5,5
Bremse	Nein
Schalter	Kippschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Autobalancer	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933402330
GTIN	4002395234226
UVP o. MwSt.	339,00 €
UVP inkl. MwSt.	403,41 €

## AG 24 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Lieferumfang: Spannsatz



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,3	5,3
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Kippschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Nein	Nein
Anti-Vibrations-System (AVS)	Nein	Nein
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein
Geliefert in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933402325	4933402450
GTIN	4002395234219	4002395234325
UVP o. MwSt.	294,00 €	294,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €	349,86 €

## AGV 22 | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker 2200-W-Motor
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Sanftanlauf
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Spannsatz



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Leistungsaufnahme (W)	2200	2200	2200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8500	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	180	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	43	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,3	5,4	5,4
Bremse	Nein	Nein	Nein
Schalter	Kippschalter	Kippschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Nein
Autobalancer	Nein	Nein	Nein
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein	Nein
Geliefert in	im Karton	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
GTIN	4002395243839	4002395243860	4002395243877
UVP o. MwSt.	199,00 €	199,00 €	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	236,81 €	236,81 €	236,81 €

## AG 22 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2200-W-Motor für eine lange Lebensdauer
- Extrem kompaktes Fadenmaß von 485 mm und ein Gewicht von 5,2 kg
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Klappen erlauben einen schnellen Bürstenwechsel und vermindern somit den Service-Aufwand



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Leistungsaufnahme (W)	2200	2200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8500	6600
Scheibendurchmesser (mm)	180	230
Max. Trenntiefe (mm)	43	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.1	5.2
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein	Nein
Autobalancer	Nein	Nein
AVS-Zusatzhandgriff	Nein	Nein
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein
Deliefert in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933431830	4933433630
UVP o. MwSt.	164,00 €	164,00 €
UVP inkl. MwSt.	195,16 €	195,16 €

## AGV 21 GEX | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2100-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Sanftanlauf
- FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Leistungsaufnahme (W)	2100	2100
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Kippschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Deliefert in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933402304	4933402525
GTIN	4002395234158	4002395234424
UVP o. MwSt.	304,00 €	304,00 €
UVP inkl. MwSt.	361,76 €	361,76 €

## AGV 17 WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Elektronik mit Überlastschutz
- Anti-Kickback
- FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel



	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XE DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Leistungsaufnahme (W)	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11,000	11,000	2600 - 11,000	2600 - 11,000	9500	7600
Scheibendurchmesser (mm)	125	125	125	125	150	180
Max. Trenntiefe (mm)	33	33	33	33	45	58
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variablen Geschwindigkeit	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Bremse	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schalter	Totmannschalter	Kippschalter	Kippschalter	Totmannschalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Totmannschalter	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autobalancer	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deliefert in	im Karton	im Karton	im Karton	im Karton	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933455140	4933449850	4933432230	4933432690	4933432250	4933432270
GTIN	4002395247905	4002395247295	4002395243983	4002395000012	4002395243990	4002395244003
UVP o. MwSt.	294,00 €	294,00 €	304,00 €	304,00 €	284,00 €	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €	349,86 €	361,76 €	361,76 €	337,96 €	379,61 €

## AGV 17 INOX | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit 7 Stufen von 2000 bis 7600 min<sup>-1</sup> für beste Resultate mit Edelstahl
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- FIXTEC™-Spannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m



AGV 17-125 INOX	
Leistungsaufnahme (W)	1750
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	2000 - 7600
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,8
Variable Geschwindigkeit	Ja
Bremse	Nein
Schalter	Kippschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933449870
GTIN	4002395247912
UVP o. MwSt.	294,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €

## AGV 15 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1500-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompakt und handlich
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub



	AGV 15-125 XE	AGV 15-125 XC	AGV 15-150 XC
Leistungsaufnahme (W)	1550	1550	1550
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	2800 - 11,000	11,000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125	150
Max. Trenntiefe (mm)	33	33	44
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,6	2,6	2,6
Variable Geschwindigkeit	Ja	Nein	Nein
Bremse	Nein	Nein	Nein
Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja
Autobalancer	Nein	Nein	Nein
Geliefert in	im Karton	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933428127	4933428120	4933433250
GTIN	4002395239658	4002395239641	4002395244164
UVP o. MwSt.	274,00 €	254,00 €	274,00 €
UVP inkl. MwSt.	326,06 €	302,26 €	326,06 €

## AGV 13 | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Drehzahlelektronik mit 6 Stufen von 2800 bis 11.500 min<sup>-1</sup>
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden
- Netzkabel 4 m



AGV 13-125 XE	
Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	2.800 - 11.500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451218
GTIN	4002395260850
UVP o. MwSt.	204,00 €
UVP inkl. MwSt.	242,76 €

## AGV 13 XSPDEB | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- RAPIDSTOP™-Bremsensystem: Lässt die Scheibe bis zu 50 % schneller stehen als bei Winkelschleifern ohne Bremse
- Extraschlanke Design für komfortable Nutzung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Leistungsaufnahme (W)	1250	1250
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	12,000	12,000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M14	M14
Gewicht (kg)	2,5	2,5
Bremse	Ja	Ja
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Totmannschalter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Anti-Kickback	Ja	Ja
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
Geliefert in	im Karton	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464998	4933471194
GTIN	4058546229436	4058546288228
UVP o. MwSt.	219,00 €	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	260,61 €	284,41 €

## AGV 13 XSPDE | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Extraschlankes Design für komfortable Nutzung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff



**AGV 13-125 XSPDE**

Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	12.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,5
Bremse	Nein
Schalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Totmannschalter	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451578
GTIN	4002395140794
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

## AG 13 XSPD | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Extraschlankes Design für komfortable Nutzung
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- 4 m Kabel



**AG 13-125 XSPD**

Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	12.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,3
Bremse	Nein
Schalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Nein
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451577
GTIN	4002395140787
UVP o. MwSt.	144,00 €
UVP inkl. MwSt.	171,36 €

## AGV 12 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1200-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompakt und handlich
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- L-Shape-Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub



**AGV 12-125 X**

Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933428085
GTIN	4002395239597
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

## AGV 10 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 1000-W-Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,2 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



**AGV 10-125 EK**

Leistungsaufnahme (W)	1000
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,2
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933451222
GTIN	4002395260898
UVP o. MwSt.	124,00 €
UVP inkl. MwSt.	147,56 €

## AG 10 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 1000-W-Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,1 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AG 10-115 EK	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	115
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,1
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933451219
GTIN	4002395260867
UVP o. MwSt.	124,00 €
UVP inkl. MwSt.	147,56 €

## AG 9 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 850-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
- Leicht und kompakt
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Staubgeschützte Lager und Schalter
- Gebläse kühlt den Motor auch bei großer Beanspruchung wirkungsvoll
- FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Wiederanlaufschutz



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Leistungsaufnahme (W)	850	850
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	10.000	2700 - 10.000
Scheibendurchmesser (mm)	115	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1,8	1,8
Variable Geschwindigkeit	Nein	Ja
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Delivered in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4933403200	4933403206
GTIN	40023952603779	4002395233786
UVP o. MwSt.	184,00 €	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €	236,81 €

## AG 800 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 800-W-Motor und nur 2,0 kg Gewicht
- Kompaktes, extra schlankes Design
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
- Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AG 800-125 EK	
Leistungsaufnahme (W)	800
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11.500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,0
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Delivered in	im Karton
Artikelnummer	4933451213
GTIN	4002395260805
UVP o. MwSt.	94,00 €
UVP inkl. MwSt.	111,86 €

## AG 800 E | WINKELSCHLEIFER

- 800-W-Motor mit nur 2,0 kg Gewicht
- Kompaktes, extra schlankes Design
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
- Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Leistungsaufnahme (W)	800	800	800
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11.500	11.500	11.500
Scheibendurchmesser (mm)	115	125	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	33	28
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,0	2,0	2,0
Bremse	Nein	Nein	Nein
Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja
Delivered in	im Karton	im Karton	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
GTIN	4002395260171	4002395260188	4002395170777
UVP o. MwSt.	84,00 €	84,00 €	124,00 €
UVP inkl. MwSt.	99,96 €	99,96 €	147,56 €



## AGS 15-125 C | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1500-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Spezialschleifer mit reduzierter Drehzahl für Fächerschleifscheiben
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schutzgitter
- Netzkabel 4 m
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- Lieferumfang: Spannsatz



**AGS 15-125 C**

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	7600
Scheibendurchmesser (mm)	125
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
Bremse	Nein
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933407480
GTIN	4002395236015
UVP o. MwSt.	284,00 €
UVP inkl. MwSt.	337,96 €

## AS 12 E | SCHLEIFER

- Kraftvoller 1200-W-Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Überlastschutz
- Netzkabel 4 m, Schleifteller 180 mm, Zusatzhandgriff, Handschutz und Spannsatz im Lieferumfang enthalten
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel



**AS 12 E**

Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	1800 - 4800
Scheibendurchmesser (mm)	125
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,5
Variable Geschwindigkeit	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933383940
GTIN	4002395229390
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

## AP 14-2 200 E | POLIERER

- Leistungsstarker 1450-W-Motor für höchste Leistung in allen Anwendungen
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angegeben
- Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
- Arretierbarer Schalter
- Spindelarretierung für einfachen Tellerwechsel
- Ergonomisch geformte Griffhaube für angenehme und sichere Handhabung
- Äußerst flexibler Velcro-Polierteller (Klettssystem) – verhindert Kratzer und andere Beschädigungen auf der Oberfläche
- 6 m PUR H07 BQ-F-Kabel – verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit, verhindert Kratzer auf der Oberfläche
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort



**AP 14-2 200 E    AP 14-2 200 E SET**

Leistungsaufnahme (W)	1450	1450
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	490 - 2100	490 - 2100
Scheibendurchmesser (mm)	200	200
Spindelgewinde	M 14	M 14
Standardausrüstung / Lieferumfang	Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 135 mm	Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm, Polierschwamm weich Ø 145 mm, Polierschwamm hart Ø 145 mm, Lammwolle-Polierscheibe Ø 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, 250 ml Polierpaste Schleifen, 250 ml Polierpaste Finishing
Gewicht (kg)	2,3	2,3
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Sanftanlauf	Ja	Ja
Deliefert in	im Karton	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
GTIN	4002395001156	4002395004348
UVP o. MwSt.	454,00 €	509,00 €
UVP inkl. MwSt.	540,26 €	605,71 €

## AP 12 E | POLIERER

- Kraftvoller 1200-W-Motor
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Polierer zum materialgerechten Polieren
- DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Netzkabel 6 m
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Griffhaube, Polierteller 150 mm



**AP 12 E**

Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	900 - 2500
Scheibendurchmesser (mm)	150
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,2
Variable Geschwindigkeit	Ja
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933383925
GTIN	4002395229406
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

## DGL 34 | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Hohe Drehzahl von 34.000 min<sup>-1</sup>
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DGL 34	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	34.000
Max. Schleifrad Durchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörper Durchmesser (mm)	25
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1,8
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933385110
GTIN	4002395230020
UVP o. MwSt.	329,00 €
UVP inkl. MwSt.	391,51 €

## DGL 30 E | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Sanftanlauf
- Drehzahlelektronik
- Extrahohe Drehzahl von 30.000 min<sup>-1</sup>
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DGL 30 E	
Leistungsaufnahme (W)	600
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	10.000 - 30.000
Max. Schleifrad Durchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörper Durchmesser (mm)	20
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1,9
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933385120
GTIN	4002395230037
UVP o. MwSt.	439,00 €
UVP inkl. MwSt.	522,41 €

## DG 30 E | GERADSCHLEIFER

- Kurze und kompakte Bauform
- Sanftanlauf
- Drehzahlelektronik
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Ergonomischer Schalter
- Mit 43-mm-Spindelhalbs auch im Bohrständler einsetzbar
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Schlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DG 30 E	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	10.000 - 30.000
Max. Schleifrad Durchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörper Durchmesser (mm)	20
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1,3
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933385100
GTIN	4002395230013
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	379,61 €

## DG 7 E | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Drehzahlelektronik
- Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min<sup>-1</sup> zum Schleifen und Fräsen in Metall
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DG 7 E	
Leistungsaufnahme (W)	600
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	3000 - 7000
Max. Schleifrad Durchmesser (mm)	45
Max. Spanndurchmesser (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1,5
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933391200
GTIN	4002395231928
UVP o. MwSt.	564,00 €
UVP inkl. MwSt.	671,16 €

## MCS 66 | METALLKREISSÄGE

- Leichte und leistungsstarke 1800-W-Metallkreissäge
- Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
- Für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe geeignet
- Große Schnitttiefe von 66 mm
- Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
- Bedienhebel zum einfachen Öffnen des Sägeblattschutzes, für schnelle und effektive Tauchschnitte
- 42-Zahn-HM-Sägeblatt, Netzkabel 4 m und Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten
- Stabile Schutzhaube mit integriertem Späneauffangbehälter
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
- Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte



MCS 66	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	203
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66
Bohrungsdurchmesser (mm)	15,87
Gewicht (kg)	6,4
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
GTIN	4002395000432
UVP o. MwSt.	519,00 €
UVP inkl. MwSt.	617,61 €

## BS 125 | BANDSÄGE

- 1100-W-Motor für starke Leistung und Langlebigkeit
- Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung von 0 bis 116 m/min
- Hält die Geschwindigkeit unter Last konstant
- Schutzvorrichtung absorbiert Schlagwirkung und erhöht so die Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse und LED-Licht für beste Sicht auf den Schnittbereich
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh



BS 125	
Leistungsaufnahme (W)	1100
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 116
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	125 x 125
Max. Schnittleistung in Metallrohr (mm)	125
Schnittlänge (mm)	1139,83
Gewicht (kg)	6,5
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245
GTIN	4002395262830
UVP o. MwSt.	489,00 €
UVP inkl. MwSt.	581,91 €

## CHS 355 | METALLTRENNSCHLEIFER

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung für Winkelschnitte von - 45° bis + 45°
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Große Schutzhaube für optimalen Anwenderschutz
- Gummierte Standfläche für optimale Stabilität
- Einfacher Kohlenwechsel durch separate Klappe
- Kühlungslüfter für beste Haltbarkeit und lange Lebensdauer



CHS 355	
Leistungsaufnahme (W)	2300
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	3800
Radgröße / Scheibendurchmesser (mm)	355
Schnittleistung Rundprofil 90° und 45° (mm)	125 / 100
Schnittleistung quadratische Profile 90° und 45° [mm]	115 / 80
Schnittleistung Rechteck 90° and 45° [mm]	230 x 70 / 100 x 80
Schnittleistung L-Profil 90° und 45° (mm)	130 / 80
Bohrungsdurchmesser (mm)	25,4
Gewicht (kg)	18
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933411760
GTIN	4002395236220
UVP o. MwSt.	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €

## DE 10 RX | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 630-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Planetengetriebe
- 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
- Netzkabel 4 m
- FIXTEC™-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel



DE 10 RX	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leertlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 2700
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Max. Drehmoment (Nm)	21
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Werkzeugaufnahme	½" x 20
Gewicht (kg)	1,6
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933409211
GTIN	4002395235353
UVP o. MwSt.	144,00 €
UVP inkl. MwSt.	171,36 €